



# DIE STROMTANKSTELLE

## TECHNISCHE DATEN



### WALLBOX / WALLBOX RFID

#### FAKTEN

Identifizierungssystem

Design

Sicherheit

#### E-LADESTATION

Wallbox: keine Identifizierung  
Wallbox RFID: über RFID-Karte oder App

Abdeckung Lademodul farblich nach Wunschfarbe anpassbar [RAL], individualisierbar mit Firmenlogo oder Stadtwappen

geprüfte Sicherheit nach IEC 61851

#### LADEPUNKT DREIPHASIG

Bemessungsausgangsspannung / Frequenz

Steckdosenart

Ladebetriebsart

Ladepunkt[e] / Ladestrom / Ausgangsleistung

Zugangsbeschränkung / Verriegelung

Fehlerstromschutz

Energiemessung

#### E-LADESTATION

400 V AC / 50 Hz [-6% bis + 4%]

Typ 2 nach IEC 62196-2

Mode 3 [L1-L2-L3-N-PE + 1 Proximity [PP] + 1 Control Pilot [CP]]

1/32 A/22 kW

Wallbox: mechanisch / nein

Wallbox RFID: elektromechanisch / ja

FI-Schutzschalter Typ A, gegen Aufpreis Typ B

Zähler [geeicht] optional, gebäudeseitig montierbar

#### BEDIEN-/ANZEIGEELEMENTE

Identifizierung

Statusanzeige

RFID MIFARE Classic/DESFire

LED Ring [mehrfarbig]

#### UMWELTBEDINGUNGEN

Umgebungstemperatur für Betrieb / Lagerung & Transport

Schutzgrad

Abmessungen [ca. HxBxT mm]

-25 °C bis +40 °C / -40 °C bis +70 °C

IP54 gem. EN 60529

240 x 500 x 220

#### MONTAGE

Je nach Vor-Ort-Gegebenheiten sind die Montage und die Hausinstallation durch eine von Heldele lizenzierte Elektrofachkraft möglich.

#### WARTUNG

Berührungsschutz

IP 20 Finger- und Handrücksicherheit nach EN 60529